

輔助元件——快插接頭



帶單向功能的快插接頭



符號



產品特性

- 1、使用在氣動經常更換的地方；
- 2、當管子抽出時，接頭處氣路被截止；
- 3、當管子插入時，接頭處氣路被接通。

規格

工作介質	使用壓力範圍	保證耐壓力	工作溫度(°C)	適用軟管
空氣	0~1.02MPa(0~145psi)	1.53MPa(218psi)	0~60	尼龍軟管或PU管

訂購碼

ASPC 4-01	
系列代號 ASPC: 直通型 ASPL: 彎頭型 ASPU: 管端型	連接螺紋 系列名稱 連接螺紋 ASPC 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/1 ASPL M5: M5 M6: M6 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/1 ASPU 無此代碼
接管外徑 4: Φ4mm 6: Φ6mm 8: Φ8mm 10: Φ10mm 12: Φ12mm	

外部規格

型號:ASPC						
	連接 接管外徑 ΦD(mm)					
	連接 (PT)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
	1/8	ASPC4-01	ASPC6-01	ASPC8-01	-	-
	1/4	-	ASPC6-02	ASPC8-02	ASPC10-02	ASPC12-02
	3/8	-	-	ASPC8-03	ASPC10-03	ASPC12-03
1/2	-	-	-	ASPC10-04	ASPC12-04	
型號:ASPL						
	連接 接管外徑 ΦD(mm)					
	連接 (PT)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12
	M5	ASPL4-M5	ASPL6-M5	-	-	-
	M6	ASPL4-M6	ASPL6-M6	-	-	-
	1/8	ASPL4-01	ASPL6-01	ASPL8-01	-	-
	1/4	-	ASPL6-02	ASPL8-02	ASPL10-02	ASPL12-02
	3/8	-	-	ASPL8-03	ASPL10-03	ASPL12-03
1/2	-	-	-	ASPL10-04	ASPL12-04	
型號:ASPU						
	型號 接管外徑 ΦD(mm) 型號 接管外徑 ΦD(mm)					
	ASPU4	Φ4	ASPU10	Φ10		
	ASPU6	Φ6	ASPU12	Φ12		
	ASPU8	Φ8				



快插接頭

