

壓力表

壓力表



■ 規格

型號	GS-40 GF-40	GS-50 GF-50	GF-60 GU-60	GS-40L GF-40L	GS-50L GF-50L	GF-60L GU-60L
工作介質	空氣					
接管口徑	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT1/8	PT1/4	PT1/4
使用溫度範圍	-20~60°C					
精度等級	2.5級					
型式	標準型			低壓型		
壓力單位 及指示範圍	M	0~1.0MPa			0~0.4MPa	
	B	0~10 bar			0~4 bar	
	P	0~140psi			0~60psi	
	Z	0~10kgf/cm <sup>2</sup> and 0~140psi(雙刻度顯示)			0~4kgf/cm <sup>2</sup> and 0~60psi(雙刻度顯示)	
主要零件材質	外殼: SPCC; 表芯: 黃銅					

■ 成品訂購碼

**F-G S 40 10 M**

- 附件編號
- 系列代號  
G: 壓力表
- 安裝型式代號  
S: 標準安裝  
F: 面板安裝  
U: 嵌入式安裝
- 表盤規格代號  
30: 外徑30mm  
40: 外徑40mm  
50: 外徑50mm  
60: 外徑60mm
- 壓力表刻度單位與牙型  
M: MPa(PT牙)  
P: psi(NPT牙)  
B: bar(G牙)  
Z: kgf/cm<sup>2</sup> & psi(PT牙)
- 最大顯示壓力值  
02: 0.2MPa  
04: 0.4MPa  
10: 1.0MPa

■ 符號



■ 產品特性

- 1、反應靈敏，感應壓力低；
- 2、表盤字體清晰，多種壓力單位可供選擇；
- 3、多種安裝方式、多種安裝附件可供選擇；
- 4、多種接管口徑可供選擇。

■ 外部規格

**GS系列**

型號	A	B	C	D	E
GS-40	42	11	24.5	38.5	PT1/8
GS-50	52	14	26.5	44.5	PT1/4

---

**GF系列**

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
GF-40	42	11	24.5	40.5	PT1/8	60	52.5	3.4
GF-50	52	14	27.5	47.5	PT1/4	71	62	4.4
GF-60	62	14	30	50	PT1/4	82	71.5	4.4

---

**GU系列**

型號	A	B	B1	C	D	E	F(max)	G	H
GU-40	42	11	7	28	43.5	PT1/8	5	21	24.5
GU-50	52	14	8	30.5	50	PT1/4	7	24	35
GU-60	62	14	8	30.5	50	PT1/4	7	25	35